

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Nr. LE_ 0681040251_00_M_Windrispenband WZ

**Version traduite :
L'original faisant foi est en version allemande.**

1. Code d'identification unique du produit type

**Sangle de fixation WZ
N° précédent d'art. : 06810**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction conformément à l'article 11 paragraphe 4 :

Numéro de lot : Voir emballage

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Produit type	Sangle de fixation WZ
Pour usage dans	produits en bois de construction à des fins portantes
Matériau	S350GD + Z275 M AC (275g des deux côtés)

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant conformément à l'article 11 paragraphe 5

**Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau**

5. Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 paragraphe 2
non pertinent

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

Système 2+

7. a) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

EN 14545:2008

Dans ce cas, organisme(s) notifié(s)

0769

7. b) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

non pertinent

Dans ce cas,
évaluation technique européenne

non pertinent

OET

non pertinent

Organisme notifié

non pertinent

8. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performance(s)	Spécification technique harmonisée
Type d'acier:	S350GD	EN 10346
Géométrie:	Diamètre de perforation: $\pm 0,2\text{mm}$ Distance des perforations: $\pm 0,5\text{mm}$	DIN EN 14545:2008
Résistance et rigidité mécaniques	Limite élastique caractéristique Rm en N/mm ² : min 420 N/mm ² (40-60 mm) ; 441 N/mm ² (80 mm) Allongement minimale à la rupture A80 en %: min. 16% (40-60 mm) ; 24,5% (80 mm)	EN 10326
Protection anticorrosive:	Z275 M AC (275g des deux côtés)	EN 10346

9. Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, une documentation technique spécifique a été utilisée :

non pertinent

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signée pour le fabricant et en son nom par :



Marcel Strobel
(Responsable Service Produits)
Künzelsau, 30.01.2015



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Fondé de pouvoir - Directeur Qualité)