

DECLARATION DE PERFORMANCE**N° LE_048644040_00_M_Ankernägel26°**

1. Code d'identification unique du type de produits :

Clous d'ancrage 26°

1a. Valable pour les numéros d'article Würth

048644040; 048644050; 048644060

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction conformément à l'article 11 paragraphe 4 :

Numéro de lot : voir emballage et produit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Système de fixation en forme de goupille pour produits en bois de construction à des fins portantes

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

**Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

non pertinent

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction touché par une norme harmonisée :

L'organisme notifié de certification 1503 –VHT - Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau gemeinnützige GMBH a procédé conformément au système 3 :

(i) Contrôle initial du produit

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

non pertinent

9. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Paramètre d'arrachage caractéristique	8,68 N/mm ²	DIN EN 14592:2008+A1:2012
Paramètre de résistance transversale de la tête	15,8 N/mm ²	DIN EN 14592:2008+A1:2012
Couple élastique	6050 Nmm	DIN EN 14592:2008+A1:2012
Résistance caractéristique à la traction	NPD	DIN EN 14592:2008+A1:2012
Durabilité (protection anticorrosive) :	Classe d'utilisation 1	DIN EN 14592:2008+A1:2012

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit :

non pertinent

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signée pour le fabricant et en son nom par :



Marcel Strobel
Responsable de gestion de produits
Künzelsau, le 02.07.2013



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
Fondé de pouvoir - responsable qualité