

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Nr. LE_ 5394216073_00_M_Bohrstabdübel BSD

**Version traduite :
L'original faisant foi est en version allemande.**

1. Code d'identification unique du produit type

**Broche auto-perceuse BSD
N° précédent d'art. : 539421* et 539422***

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction conformément à l'article 11 paragraphe 4 :

Numéro de lot : Voir emballage

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Produit type	Broche selon EN 14592: 2008 + A1: 2012
Pour utilisation dans	les liaisons acier-bois et aluminium-bois
Diamètre	6,9 mm
Sollicitation	Charges quasi-statiques
Matériau	Acier SAE 1018 selon JIS G3507, trempé

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant conformément à l'article 11 paragraphe 5

**Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau**

5. Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 paragraphe 2
non pertinent

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

Système 3

7. a) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Broche, EN 14592:2008 + A1:2012

Dans ce cas, organisme(s) notifié(s)

**MPA Stuttgart N° 0672
Contrôle initial Rapport (rapport ITT) selon EN 14592: 2008 + A1: 2012.**

7. b) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

non pertinent

Dans ce cas,
évaluation technique européenne

non pertinent

OET

non pertinent

Organisme notifié

non pertinent

8. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Méthode d'évaluation	Performance	Spécification technique harmonisée
Diamètre Ø en mm	EN 14592:2008; partie 6.4.3	6,9	EN 14592:2008+A1:2012
Longueur L en mm	EN 14592:2008; partie 6.4.3;	53, 73, 93, 113, 133, 153, 173, 193, 213, 233	EN 14592:2008+A1:2012
Couple élastique caractéristique $M_{y,k}$ dans le filetage à $\alpha_{Grenz} = 10,55^\circ$	DIN EN 409	43,5 Nm	EN 14592:2008+A1:2012
Résistance à la torsion caractéristique $f_{tor,k}$	EN ISO 10666:1999, 4.2.3	38,8 Nm	EN 14592:2008+A1:2012
Matériau	JIS G3507	fil laminé trempé SAE 1018 en acier non allié	EN 14592:2008+A1:2012
Protection anticorrosive	ISO 4042	Ruspert 8µm (RSI)	EN 14592:2008+A1:2012
	Application dans les classes d'utilisation 1 + 2 selon EN 1995-1-1		

9. Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, une documentation technique spécifique a été utilisée :

non pertinent

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signée pour le fabricant et en son nom par :



Marcel Strobel
(Responsable de gestion de produits)
Künzelsau, 06.07.2015



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Fondé de pouvoir - responsable qualité)