

ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

0751-CPR.2-007.0-01

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

**Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) für die Wärmedämmung
für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnischen Anlagen in der
Industrie**

(entsprechend dem beigefügten Anhang)

In den Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Rockwool Straße 37-41

45966 Gladbeck

Deutschland

und hergestellt im Herstellwerk

ROCKWOOL Operations GmbH & Co. KG

Werk Neuburg

Ruhrstr. 13

86633 Neuburg

Deutschland

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm

EN 14303:2009+A1:2013

unter System 1 für die in diesem Zertifikat festgelegte Leistung beschrieben sind, angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 27.08.2014 ausgestellt und bleibt gültig (längstens jedoch bis 31.03.2026), solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Gräfelfing, 09.04.2025

Zertifizierungsstelle

Ralph Alberti



Eine auszugsweise Veröffentlichung des Zertifikates der Leistungsbeständigkeit in Druckschriften ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig. Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Zertifizierungsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-ZE-14116-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Dieses Zertifikat ersetzt die Ausgabe vom 31.03.2025.

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München
Lochhamer Schlag 4 · 82166 Gräfelfing · Germany

Telephone: +49 (0)89 85800-0 · Telefax: +49 (0)89 85800-40
info@fiw-muenchen.de · www.fiw-muenchen.de

Herstellwerk:

ROCKWOOL Operations GmbH & Co. KG Werk Neuburg, Ruhrstr. 13, 86633 Neuburg, Germany

Bauprodukte:

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) für die Wärmedämmung für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnischen Anlagen in der Industrie gemäß EN 14303:2009+A1:2013

Verwendungszweck:

Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie

Stufen oder Klassen des Brandverhaltens:

Produkte, bei denen eine eindeutig bestimmbare Maßnahme (Begrenzung des Gehalts an organischen Stoffen) zu einer Verbesserung der Brandverhaltensklasse führt.

Detaillierte Informationen zu den Bauprodukten sind in den Klassifizierungsberichten hinterlegt.

Produkte	Form	Beschichtung	Bemerkung	Klassifizierung	Bereich	Berichtsnr.
Rockwool Klimarock	Matte	Aluminiumverbundfolie	-	A1	Max. organischer Gehalt: 1,2 kg/m ³ Dämmschichtdicke: 20 mm - 120 mm Rohdichte : ≤ 60 kg/m ³	230007675-4
Rockwool 800	Rohrschale	Aluminiumverbundfolie	-	A2L-s1,d0	Äußerer Durchmesser ≤ 300 mm Max. organischer Gehalt: 4,0 kg/m ³ Dämmschichtdicke: 20 mm - 40 mm	230007676-3



Produkte	Form	Beschichtung	Bemerkung	Klassifizierung	Bereich	Berichtsnr.
Teclit PS Cold	Rohrschale	Aluminium-verbundfolie	-	A2L-s1,d0	Max. organischer Gehalt: 4,4 kg/m ³ Rohdichte: 90 kg/m ³ to 110 kg/m ³ Dämmschichtdicke: 20 mm - 40 mm Linie: Neu 5, CIRK	230010991-3

Gräfelring: 09.04.2025

