

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Prineto	Tubazione			Tubo Stabil in polietilene reticolato PE-X secondo DIN 16892/16893, con foglio di alluminio saldato a laser testa a testa e rivestito esternamente con una guaina in PE, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari, di riscaldamento e idoneo anche per impianti ad aria compressa per classi dell'aria da 1 a 4 secondo ISO 8573. Certificato secondo foglio di lavoro DVGW W 542, impermeabile all'ossigeno secondo DIN 4726, classe di applicazione 1, 2, 4 e 5 secondo EN ISO 21003 - 1, pressione nominale PN 20 (20 bar a 20° per 50 anni), abilitato da svariati enti certificatori in diverse nazioni, giunzione a compressione con boccola di bloccaggio nichelata, in matasse o in verghe. Colore: bianco Marca: WÜRTH				
			0878 520 100	Tubo Stabil - 16 Ø 17 x 2,8 mm, DN 12, in matasse da 100 m	m			
			0878 620 100	Tubo Stabil - 16 Ø 17 x 2,8 mm, DN 12, in verghe da 4 m	m			
			0878 520 200	Tubo Stabil - 20 Ø 21 x 3,4 mm, DN 15, in matasse da 100 m	m			
			0878 620 200	Tubo Stabil - 20 Ø 21 x 3,4 mm, DN 15, in verghe da 4 m	m			
			0878 520 300	Tubo Stabil - 25 Ø 26 x 4,0 mm, DN 20, in matasse da 50 m	m			
			0878 620 300	Tubo Stabil - 25 Ø 26 x 4,0 mm, DN 20, in verghe da 4 m	m			
			0878 620 400	Tubo Stabil - 32 Ø 33 x 4,9 mm, DN 25, in verghe da 4 m	m			
			0878 620 500	Tubo Stabil - 40 Ø 42 x 4,6 mm, DN 32, in verghe da 4 m	m			
			0878 620 600	Tubo Stabil - 50 Ø 52 x 5,65 mm, DN 40, in verghe da 4 m	m			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 620 700	Tubo Stabil - 63 Ø 63 x 6,0 mm, DN 50, in verghe da 4 m	m			
Prineto	Tubazione			Tubo Stabil preisolato in polietilene reticolato PE-X secondo DIN 16892/16893, serie tubo S 3,2, con foglio di alluminio saldato a laser testa a testa e rivestito esternamente con una guaina in PE, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, certificato secondo foglio di lavoro DVGW W 542, impermeabile all'ossigeno secondo DIN 4726, classe di applicazione 1, 2, 4 e 5 secondo EN ISO 21003 - 1, pressione nominale PN 20 (20 bar a 20° per 50 anni), abilitato da svariati enti certificatori in diverse nazioni, giunzione a compressione con boccola di bloccaggio nichelata. Preisolamento in polietilene espanso reticolato protetto esternamente da una robusta pellicola in LDPE, conducibilità termica 0-40°C dell'isolante 0,037 W/mK/0,0427 W/mK, in matasse. Classe di reazione al fuoco B-s2, d0 secondo EN 13501-1. Colore tubo: bianco Colore isolazione: grigio (16-20-25) Marca: WÜRTH				
			0878 529 106	Tubo Stabil preisolato - 16 Ø 16 x 2,8 mm, DN 12, in matasse da 50 m spessore isolazione: 6 mm	m			
			0878 529 110	Tubo Stabil preisolato - 16 Ø 16 x 2,8 mm, DN 12, in matasse da 50 m spessore isolazione: 10 mm	m			
			0878 529 206	Tubo Stabil preisolato - 20 Ø 20 x 3,4 mm, DN 15, in matasse da 50 m spessore isolazione: 6 mm	m			
			0878 529 210	Tubo Stabil preisolato - 20 Ø 20 x 3,4 mm, DN 15, in matasse da 50 m spessore isolazione: 10 mm	m			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 529 215	Tubo Stabil preisolato - 20 Ø 20 x 3,4 mm, DN 15, in matasse da 50 m spessore isolazione: 15 mm	m			
			0878 529 310	Tubo Stabil preisolato - 25 Ø 25 x 4,0 mm, DN 20, in matasse da 25 m spessore isolazione: 10 mm	m			
			0878 529 315	Tubo Stabil preisolato - 25 Ø 25 x 4,0 mm, DN 20, in matasse da 25 m spessore isolazione: 15 mm	m			
Prineto	Tubazione			Tubo Flex in polietilene reticolato PE-X secondo DIN 16892/16893, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari, certificato secondo foglio di lavoro DVGW W 544, classe di applicazione 1 e 2 secondo UNI EN ISO 15875 -1, classe dimensionale A secondo EN ISO 15875-2, pressione nominale PN 20 (20 bar a 20° per 50 anni), abilitato da svariati enti certificatori in diverse nazioni, giunzione a compressione con boccola di bloccaggio color ottone, in matasse o in verghe. Colore: nero Marca: WÜRTH				
			0878 510 100	Tubo Flex - 16 Ø 16 x 2,2 mm, DN 12, in matasse da 100 m	m			
			art. speciale	Tubo Flex - 16 Ø 16 x 2,2 mm, DN 12, in verghe da 4 m	m			
			0878 510 200	Tubo Flex - 20 Ø 20 x 2,8 mm, DN 15, in matasse da 100 m	m			
			0878 610 200	Tubo Flex - 20 Ø 20 x 2,8 mm, DN 15, in verghe da 4 m	m			
			0878 510 300	Tubo Flex - 25 Ø 25 x 3,5 mm, DN 20, in matasse da 50 m	m			
			0878 610 300	Tubo Flex - 25 Ø 25 x 3,5 mm, DN 20, in verghe da 4 m	m			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 510 400	Tubo Flex - 32 Ø 32 x 4,4 mm, DN 25, in matasse da 25 m	m			
			0878 610 400	Tubo Flex - 32 Ø 32 x 4,4 mm, DN 25, in verghe da 4 m	m			
Prineto	Raccorderia			Boccola di bloccaggio per tubi PRINETO Flex e Riscaldamento per la realizzazione della giunzione a compressione con boccola a scorrimento assiale, applicabile alla tubazione da entrambi i lati della boccola (boccola bi-direzionale), per tubi PRINETO Flex e Riscaldamento . Materiale: ottone CW614N, temprato Colore: ottone lucido Marca: WÜRTH				
			0878 530 100	Boccola di bloccaggio -16	pz			
			0878 530 200	Boccola di bloccaggio - 20	pz			
			0878 530 300	Boccola di bloccaggio - 25	pz			
			0878 530 400	Boccola di bloccaggio - 32	pz			
Prineto	Raccorderia			Boccola di bloccaggio per tubi PRINETO Stabil per la realizzazione della giunzione a compressione con boccola a scorrimento assiale, applicabile alla tubazione da entrambi i lati della boccola (boccola bi-direzionale), per tubi PRINETO Stabil. Materiale: ottone CW614N, temprato Colore: ottone lucido boccola 14 - argento nichelato Marca: WÜRTH				
			0878 530 090	Boccola di bloccaggio Stabil - 14	pz			
			0878 539 100	Boccola di bloccaggio Stabil - 16	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 539 200	Boccola di bloccaggio Stabil - 20	pz			
			0878 539 300	Boccola di bloccaggio Stabil - 25	pz			
			0878 539 400	Boccola di bloccaggio Stabil - 32	pz			
			0878 539 500	Boccola di bloccaggio Stabil - 40	pz			
			0878 539 600	Boccola di bloccaggio Stabil - 50	pz			
			0878 539 700	Boccola di bloccaggio Stabil - 63	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Terminale a 90° corto per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2", completo di due viti a testa cilindrica bombata M 5 con intaglio a croce e di rondelle in poliammide per l'insonorizzazione del fissaggio a parete (in combinazione con i supporti preforati in acciaio zincato), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW, per il collegamento dei tubi PRINETO stabil Materiale: Ottone CW617N, superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 650 071	Terminale a 90° corto - 16xRp1/2"	pz			
			0878 650 081	Terminale a 90° corto - 20xRp1/2"	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Prineto	Raccorderia			Terminale a 90° lungo per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2", completo di due viti a testa cilindrica bombata M 5 con intaglio a croce e di rondelle in poliammide per l'insonorizzazione del fissaggio a parete (in combinazione con i supporti preforati in acciaio zincato), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW, per il collegamento dei tubi PRINETO stabil. Materiale: Ottone CW617N, superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 650 070	Terminale a 90° lungo - 16xRp1/2"	pz			
			0878 650 080	Terminale a 90° lungo - 20xRp1/2"	pz			
			0878 650 090	Terminale a 90° lungo - 20xRp3/4"	pz			
			0878 650 100	Terminale a 90° lungo - 25xRp3/4"	pz			
Prineto	Raccorderia			Terminale a 90° doppio per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2", per il proseguimento diretto della linea senza l'utilizzo di un raccordo a T (ad es. nel caso di utenze in serie), completo di due viti a testa cilindrica bombata M 5 con intaglio a croce e di rondelle in poliammide per l'insonorizzazione del fissaggio a parete (in combinazione con i supporti preforati in acciaio zincato), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW, per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil. Materiale: Ottone CW617N, superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 650 110	Terminale a 90° doppio - 16xRp1/2"x16	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 650 120	Terminale a 90° doppio - 20xRp1/2"x20	pz			
Prineto	Raccorderia			Terminale a 90° per installazione a vista per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2", per il montaggio a vista direttamente a parete (mediante utilizzo di 3 viti) senza taglio acustico, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW, per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil. Materiale: Ottone CW617N, superficie stagnata Marca: WÜRTH Linea: Prineto				
			0878 650 160	Terminale a 90° per installazione a vista - 16xRp1/2"	pz			
Prineto	Raccorderia			Terminale a T eccentrico per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2", per il proseguimento diretto della linea senza l'utilizzo di un raccordo a T (ad es. nel caso di utenze in serie), completo di una vite a testa cilindrica bombata M 5 con intaglio a croce e di rondelle in poliammide per l'insonorizzazione del fissaggio a parete (in combinazione con i supporti preforati in acciaio zincato), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW, per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil. Materiale: ottone resistente alla dezincatura CW602N, poliammide, acciaio Marca: WÜRTH				
			0878 650 190	Terminale a T eccentrico - 16xRp1/2"x16	pz			
			0878 650 210	Terminale a T eccentrico - 20xRp1/2"x20	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



<i>Linea</i>	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m .	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Terminale per cassetta risciacquo raccordo speciale per la realizzazione di un comodo allacciamento alla valvola della cassetta di risciacquo da incasso per WC, con dado speciale M 28 per facilitare il fissaggio del raccordo alla cassetta, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari, abilitato secondo DVGW, per il collegamento dei tubi PRINETO Flex e Stabil 16. Materiale:ottone CW617N, superfice stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 650 130	Terminale per cassetta risciacquo - 16xRp1/2"	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Terminale per cassetta risciacquo doppio raccordo speciale per la realizzazione di un comodo allacciamento alla valvola della cassetta di risciacquo da incasso per WC, per il proseguimento diretto della linea senza l'utilizzo di un raccordo a T (ad es. nel caso di cassette di risciacquo in serie), con dado speciale M 28 per facilitare il fissaggio del raccordo alla cassetta, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari, abilitato secondo DVGW, per il collegamento dei tubi PRINETO Flex e Stabil 16. Materiale:ottone CW617N, superfice stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 650 140	Terminale per cassetta risciacquo doppio - 16xRp1/2"	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Prineto	Raccorderia			Terminale flangiato diritto per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2", per il montaggio su pareti a secco, come ad es. pannelli in cartongesso, truciolari oppure in cemento fino a 30 mm di spessore, filetto M 28x1,5, completo di due guarnizioni insonorizzanti, rondella e dado esagonale flangiato M 28x1,5 (SW 36), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW, per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil. Materiale: Ottone CW617N, superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 650 010	Terminale flangiato diritto - 16xRp1/2"	pz			
Prineto	Raccorderia			Terminale a 'U' doppio per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2", consente il proseguimento diretto della linea senza l'utilizzo di un raccordo a 'T', completo di due viti in acciaio a testa cilindrica bombata M5 e di rondelle in poliammide per il fissaggio insonorizzato ai supporti preforati , per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil. Guscio isolante in polistirene estruso. Materiale: ottone CW617N, superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 652 110	Terminale a 'U' doppio - 16xRp1/2"	pz			
			0878 652 120	Terminale a 'U' doppio - 20xRp1/2"	pz			
			0878 652 130	Terminale a 'U' doppio - 25xRp1/2"	pz			
			0878 659 031	Guscio isolante	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Terminale flangiato a 90° per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2", per il montaggio su pareti a secco, come ad es. pannelli in cartongesso, truciolari oppure in cemento fino a 30 mm di spessore, filetto M 28x1,5, completo di due guarnizioni insonorizzanti, rondella e dado esagonale flangiato M 28x1,5 (SW 36), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW, per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil. Materiale: ottone CW617N, superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 650 020	Terminale flangiato a 90° - 16xRp1/2"	pz			
			0878 650 030	Terminale flangiato a 90° - 20xRp1/2"	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Terminale flangiato a 90° doppio per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2", per il montaggio su pareti a secco, come ad es. pannelli in cartongesso, truciolari oppure in cemento fino a 30 mm di spessore, per il proseguimento diretto della linea senza l'utilizzo di un raccordo a T (ad es. nel caso di utenze in serie), filetto M 28x1,5, completo di due guarnizioni insonorizzanti, rondella e dado esagonale flangiato M 28x1,5 (SW 36), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW, per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil. Materiale: ottone CW617N, superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 650 041	Terminale flangiato a 90° doppio - 16xRp1/2"	pz			
			art. speciale	Terminale flangiato a 90° doppio - 20xRp1/2"	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Prineto	Raccorderia			Gomito intermedio a 90° per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil (gomito 14 solo per tubo Stabil), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 674 033	Gomito intermedio a 90° - 14x14	pz			
			0878 674 110	Gomito intermedio a 90° - 16x16	pz			
			0878 674 220	Gomito intermedio a 90° - 20x20	pz			
			0878 674 330	Gomito intermedio a 90° - 25x25	pz			
			0878 674 440	Gomito intermedio a 90° - 32x32	pz			
			0878 674 550	Gomito intermedio a 90° - 40x40	pz			
			0878 674 660	Gomito intermedio a 90° - 50x50	pz			
			0878 674 770	Gomito intermedio a 90° - 63x63	pz			
Prineto	Raccorderia			Gomito intermedio a 45° per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 675 110	Gomito intermedio a 45° - 16x16	pz			
			0878 675 220	Gomito intermedio a 45° - 20x20	pz			
			0878 675 330	Gomito intermedio a 45° - 25x25	pz			
			0878 675 440	Gomito intermedio a 45° - 32x32	pz			
			0878 675 550	Gomito intermedio a 45° - 40x40	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 675 660	Gomito intermedio a 45° - 50x50	pz			
			0878 675 770	Gomito intermedio a 45° - 63x63	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Gomito a 90° maschio raccordo a gomito con filetto maschio conico R per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil ad elementi impiantistici con filetto femmina, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 674 150	Gomito a 90° maschio - 16xR1/2"	pz			
			0878 674 250	Gomito a 90° maschio - 20xR1/2"	pz			
			0878 674 260	Gomito a 90° maschio - 20xR3/4"	pz			
			0878 674 360	Gomito a 90° maschio - 25xR3/4"	pz			
			0878 674 460	Gomito a 90° maschio - 32xR3/4"	pz			
			0878 674 470	Gomito a 90° maschio - 32xR1"	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Gomito a 90° femmina raccordo a gomito con filetto femmina cilindrico Rp per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil ad elementi impiantistici con filetto maschio, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 672 150	Gomito a 90° femmina - 16xRp1/2"	pz			
			0878 672 160	Gomito a 90° femmina - 16xRp3/4"	pz			
			0878 672 250	Gomito a 90° femmina - 20xRp1/2"	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 672 260	Gomito a 90° femmina - 20xRp3/4"	pz			
			0878 672 360	Gomito a 90° femmina - 25xRp3/4"	pz			
			0878 672 460	Gomito a 90° femmina - 32xRp3/4"	pz			
			0878 672 470	Gomito a 90° femmina - 32xRp1"	pz			
Prineto	Raccorderia			Gomito a 90° con dado girevole raccordo a gomito con dado girevole per eventuale futuro smontaggio, per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil ad elementi impiantistici con filetto maschio a tenuta piana, completo di guarnizione in klingerite secondo raccomandazioni KTW, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 673 370	Gomito a 90° con dado girevole - 25xG1"	pz			
Prineto	Raccorderia			Raccordo a T con attacco laterale femmina per la diramazione o il convogliamento di flussi, o come angolo di una rete per il montaggio di una valvola di sfiato oppure di un rubinetto di carico/scarico, munito di attacco laterale con filetto femmina cilindrico Rp per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil (dal diametro 40 solo per tubi Stabil) ad elementi impiantistici con filetto maschio, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW6172N superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 662 335	Raccordo a T con attacco laterale femmina - 25x25xRp1/2"	pz			
			0878 662 445	Raccordo a T con attacco laterale femmina - 32x32xRp1/2"	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Prineto	Raccorderia			Raccordo a T con attacco centrale femmina per la diramazione o il convogliamento di flussi, munito di attacco centrale con filetto femmina cilindrico Rp per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil ad elementi impiantistici con filetto maschio, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata Marca: WÜRTH Linea: Prineto				
			0878 662 151	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 16xRp1/2"x16	pz			
			0878 662 252	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 20xRp1/2"x20	pz			
			0878 662 262	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 20xRp3/4"x20	pz			
			0878 662 353	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 25xRp1/2"x25	pz			
			0878 662 363	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 25xRp3/4"x25	pz			
			0878 662 373	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 25xRp1"x25	pz			
			0878 662 454	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 32xRp1/2"x32	pz			
			0878 662 464	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 32xRp3/4"x32	pz			
			0878 662 474	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 32xRp1"x32	pz			
			0878 662 585	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 40xRp1"1/4x40	pz			
			0878 662 595	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 40xRp3/4"x40	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 662 696	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 50xRp1"x50	pz			
			0878 662 686	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 50xRp1"1/4x50	pz			
			0878 662 787	Raccordo a T con attacco centrale femmina - 63xRp1"1/4x63	pz			
Prineto	Raccorderia			Raccordo a T per la diramazione o il convogliamento di flussi, per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil (dal diametro 40 ed attacchi 14 solo per tubi Stabil), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 660 000	Raccordo a T - 14x14x14	pz			
			0878 660 100	Raccordo a T - 16x14x14	pz			
			0878 660 101	Raccordo a T - 16x14x16	pz			
			0878 660 111	Raccordo a T - 16x16x16	pz			
			0878 660 121	Raccordo a T - 16x20x16	pz			
			art speciale	Raccordo a T - 16x25x16	pz			
			0878 660 202	Raccordo a T - 20x14x20	pz			
			0878 660 222	Raccordo a T - 20x20x20	pz			
			0878 660 211	Raccordo a T - 20x16x16	pz			
			0878 660 212	Raccordo a T - 20x16x20	pz			
			0878 660 221	Raccordo a T - 20x20x16	pz			
			0878 660 232	Raccordo a T - 20x25x20	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 660 333	Raccordo a T - 25x25x25	pz			
			0878 660 311	Raccordo a T - 25x16x16	pz			
			0878 660 312	Raccordo a T - 25x16x20	pz			
			0878 660 313	Raccordo a T - 25x16x25	pz			
			0878 660 321	Raccordo a T - 25x20x16	pz			
			0878 660 322	Raccordo a T - 25x20x20	pz			
			0878 660 331	Raccordo a T - 25x25x16	pz			
			0878 660 323	Raccordo a T - 25x20x25	pz			
			0878 660 332	Raccordo a T - 25x25x20	pz			
			0878 660 444	Raccordo a T - 32x32x32	pz			
			0878 660 414	Raccordo a T - 32x16x32	pz			
			0878 660 424	Raccordo a T - 32x20x32	pz			
			0878 660 433	Raccordo a T - 32x25x25	pz			
			0878 660 434	Raccordo a T - 32x25x32	pz			
			0878 660 515	Raccordo a T - 40x16x40	pz			
			0878 660 535	Raccordo a T - 40x25x40	pz			
			0878 660 544	Raccordo a T - 40x32x32	pz			
			0878 660 525	Raccordo a T - 40x20x40	pz			
			0878 660 545	Raccordo a T - 40x32x40	pz			
			0878 660 555	Raccordo a T - 40x40x40	pz			
			0878 660 616	Raccordo a T - 50x16x50	pz			
			0878 660 636	Raccordo a T - 50x25x50	pz			
			0878 660 646	Raccordo a T - 50x32x50	pz			
			0878 660 655	Raccordo a T - 50x40x40	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 660 626	Raccordo a T - 50x20x50	pz			
			0878 660 656	Raccordo a T - 50x40x50	pz			
			0878 660 666	Raccordo a T - 50x50x50	pz			
			0878 660 767	Raccordo a T - 63x50x63	pz			
			0878 660 777	Raccordo a T - 63x63x63	pz			
Prineto	Raccorderia			Raccordo d'incrocio a T per effettuare lo stacco di due tubazioni (ad es. mandata e ritorno per l'allacciamento ad un radiatore) senza variazioni di altezza della rete, con guscio in EPP per l'isolamento termico ed acustico, per il collegamento dei tubi PRINETO Riscaldamento, Stabil, Felx completo di viti e tasselli per il fissaggio al pavimento grezzo, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento. Altezza totale compresa isolazione: 34 mm Materiale: ottone (CuZn38Pb1,5), polipropilene Marca: WÜRTH				
			0878 370 030	Raccordo d'incrocio a T - 16x16x16	pz			
			0878 370 040	Raccordo d'incrocio a T - 20x16x20	pz			
			0878 370 110	Raccordo d'incrocio a T - 20x16x16	pz			
			0878 370 120	Raccordo d'incrocio a T - 25x20x20	pz			
Prineto	Raccorderia			Intermedio diritto per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil (intermedio 14 solo per tubo Stabil), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata, non stagnata per art. 0878640000 Marca: WÜRTH				
			0878 640 000	Intermedio diritto - 14x14	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 640 110	Intermedio diritto - 16x16	pz			
			0878 640 220	Intermedio diritto - 20x20	pz			
			0878 640 330	Intermedio diritto - 25x25	pz			
			0878 640 440	Intermedio diritto - 32x32	pz			
			0878 640 550	Intermedio diritto - 40x40	pz			
			0878 640 660	Intermedio diritto - 50x50	pz			
			0878 640 770	Intermedio diritto - 63x63	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Intermedio diritto ridotto per il collegamento dei tubi PRINETO Stabil, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 640 190	Intermedio diritto ridotto - 16x14	pz			
			0878 640 210	Intermedio diritto ridotto - 20x16	pz			
			0878 640 310	Intermedio diritto ridotto - 25x16	pz			
			0878 640 320	Intermedio diritto ridotto - 25x20	pz			
			0878 640 430	Intermedio diritto ridotto - 32x25	pz			
			0878 640 540	Intermedio diritto ridotto - 40x32	pz			
			0878 640 650	Intermedio diritto ridotto - 50x40	pz			
			0878 640 760	Intermedio diritto ridotto - 63x50	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Prineto	Raccorderia			Terminale diritto maschio raccordo diritto con filetto maschio conico R per il collegamento dei tubi PRINETO Stabil, Flex e Riscaldamento ad elementi impiantistici con filetto femmina, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata, non stagnata per art. 0878641050 Marca: WÜRTH				
			0878 641 050	Terminale diritto maschio - 14xRp1/2"	pz			
			0878 641 150	Terminale diritto maschio - 16xRp1/2"	pz			
			0878 641 160	Terminale diritto maschio - 16xRp3/4"	pz			
			0878 641 250	Terminale diritto maschio - 20xRp1/2"	pz			
			0878 641 260	Terminale diritto maschio - 20xRp3/4"	pz			
			0878 641 360	Terminale diritto maschio - 25xRp3/4"	pz			
			0878 641 370	Terminale diritto maschio - 25xRp1"	pz			
			0878 641 460	Terminale diritto maschio - 32xRp3/4"	pz			
			0878 641 470	Terminale diritto maschio - 32xRp1"	pz			
			0878 641 580	Terminale diritto maschio - 40xRp1"1/4	pz			
			0878 641 690	Terminale diritto maschio - 50xRp1"1/2	pz			
			0878 641 710	Terminale diritto maschio - 63xRp2"	pz			
Prineto	Raccorderia			Terminale diritto femmina raccordo diritto con filetto femmina cilindrico Rp per il collegamento dei tubi PRINETO Stabil ad elementi impiantistici con filetto maschio, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata, non stagnata per 0878 642 050				

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
				Marca: WÜRTH				
			0878 642 050	Terminale diritto femmina - 14xRp1/2"	pz			
			0878 642 150	Terminale diritto femmina - 16xRp1/2"	pz			
			0878 642 160	Terminale diritto femmina - 16xRp3/4"	pz			
			0878 642 250	Terminale diritto femmina - 20xRp1/2"	pz			
			0878 642 260	Terminale diritto femmina - 20xRp3/4"	pz			
			0878 642 360	Terminale diritto femmina - 25xRp3/4"	pz			
			0878 642 370	Terminale diritto femmina - 25xRp1"	pz			
			0878 642 460	Terminale diritto femmina - 32xRp3/4"	pz			
			0878 642 470	Terminale diritto femmina - 32xRp1"	pz			
			0878 642 580	Terminale diritto femmina - 40xRp1"1/4	pz			
			0878 642 690	Terminale diritto femmina - 50xRp1"1/2	pz			
			0878 642 710	Terminale diritto femmina - 63xRp2"	pz			
Prineto	Raccorderia			Terminale diritto con dado girevole raccordo diritto con dado girevole per eventuale futuro smontaggio, per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil ad elementi impiantistici con filetto maschio a tenuta piana, completo di guarnizione in klingerite secondo raccomandazioni KTW, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento. Materiale: ottone CW617N, superficie stagnata Marca: WÜRTH				
			0878 640 010	Terminale diritto con dado girevole - 16xG1/2"	pz			
			0878 643 030	Terminale diritto con dado girevole - 16xG3/4"	pz			
			0878 640 020	Terminale diritto con dado girevole - 20xG1/2"	pz			
			0878 640 030	Terminale diritto con dado girevole - 20xG3/4"	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 640 040	Terminale diritto con dado girevole - 25xG3/4"	pz			
			0878 640 080	Terminale diritto con dado girevole - 25xG1"	pz			
			0878 640 060	Terminale diritto con dado girevole - 32xG1"1/4	pz			
Prineto	Raccorderia			Terminale diritto Eurokonus per il collegamento diretto con bloccaggio a boccola dei tubi PRINETO Riscaldamento, Stabil ad elementi impiantistici con filetto maschio 3/4" Eurokonus, idoneo all'utilizzo in impianti di riscaldamento. Materiale: ottone nichelato, guarnizione in EPDM Marca: WÜRTH				
			0878 343 320	Terminale diritto Eurokonus - 14x3/4"EK (per Stabil 14)	pz			
			0878 343 120	Terminale diritto Eurokonus - 16x3/4"EK (per Stabil e Riscaldamento 16)	pz			
			0878 343 220	Terminale diritto Eurokonus - 20x3/4"EK (per Stabil e Riscaldamento 20)	pz			
Prineto	Raccorderia			Raccordo ridotto maschio-maschio con filetti maschio G 3/4"-G 1/2", per il collegamento di elementi impiantistici con filetti a tenuta piana G 3/4" e G 1/2" con dado girevole, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento. Materiale: ottone (CuZn38Pb1,5) Marca: WÜRTH				
			0878 386 064	Nipplo ridotto maschio-maschio - G3/4"xG1/2"	pz			
Prineto	Raccorderia			Raccordo ridotto maschio-femmina con filetto maschio conico R e filetto femmina cilindrico Rp, per il collegamento di elementi impiantistici con filetti maschio e femmina, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento. Materiale: bronzo rosso				

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
				Marca: WÜRTH				
			0878 386 091	Nipplo ridotto maschio-femmina - R1"xRp3/4"	pz			
			0878 386 090	Nipplo ridotto maschio-femmina - R1"1/4xRp1"	pz			
Prineto	Raccorderia			Tappo cieco per la chiusura delle parti terminali dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil (ad es. nel caso di tubazioni predisposte per futuri allacciamenti), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata Marca: WÜRTH 0878 343 150 Tappo cieco - 16 0878 343 160 Tappo cieco - 20 0878 343 170 Tappo cieco - 25	pz pz pz			
Prineto	Accessori collettore			Tappo per collettore con filetto maschio conico R 3/4" per la chiusura di elementi impiantistici con filetto femmina 3/4" (ad es. collettore PRINETO), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata Marca: WÜRTH 0878 681 600 Tappo per collettore - R3/4"	pz			
Prineto	Accessori collettore			Calotta per collettore con filetto femmina cilindrico Rp 3/4" per la chiusura di elementi impiantistici con filetto maschio 3/4" (ad es. collettore PRINETO), idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N superficie stagnata				

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 682 600	Marca: WÜRTH Calotta per collettore - R 3/4"	pz			
Prineto	Raccorderia		0878 680 005	Prolunga per terminali per il prolungamento di preesistenti terminali incassati a parete con filetto femmina 1/2", per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2", a norma DIN 3523, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW. Materiale: ottone CW617N, superficie stagnata Marca: WÜRTH Prolunga per terminali - G1/2" / 15 mm	pz			
			0878 680 006	Prolunga per terminali - G1/2" / 20 mm	pz			
			0878 680 007	Prolunga per terminali - G1/2" / 25 mm	pz			
			0878 680 008	Prolunga per terminali - G1/2" / 30 mm	pz			
			0878 641 254	Prolunga per terminali - G1/2" / 40 mm	pz			
Prineto	Raccorderia		0878 681 100	Condotto curvato per stabilizzare la forma delle curve a 90° dei tubi flessibili PRINETO Flex e Riscaldamento. Materiale: acciaio zincato Marca: WÜRTH Condotto curvato - 16	pz			
			0878 681 200	Condotto curvato - 20	pz			
			0878 681 300	Condotto curvato - 25	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Prineto - Cuphin	Raccorderia			Valvola d'arresto Cuphin Valvola di intercettazione ad incasso per il collegamento diretto dei tubi PRINETO Stabil, Flex e Riscaldamento senza bisogno di ulteriori passaggi, idoneo per impianti idrico sanitari e riscaldamento, pressione nominale PN 10 (10 bar con fluido a 20°C), abilitato DVGW, completo di coperchio per la protezione durante il cantiere. Materiale: corpo base in ottone speciale privo di piombo (Cuphin), inserto valvola in ottone, acciaio inox e EPDM Marca: WÜRTH				
			0878 480 310	Valvola d'arresto 16x16	pz			
			0878 480 320	Valvola d'arresto 20x20	pz			
			0878 480 330	Valvola d'arresto 25x25	pz			
Prineto - Cuphin	Raccorderia			Raccordo a 'U' con attacco laterale Cuphin Per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto femmina 1/2", indicato per collegamento rubinetteria docce e vasche, consente il proseguimento diretto della linea senza utilizzo di raccordo a 'T', per collegamento di tubi PRINETO Flex, Stabil e Riscaldamento. Materiale: Ottone speciale privo di piombo (Cuphin) Marca: WÜRTH				
			0878 452 115	Raccordo a 'U' 16 x R 1/2" x 16	pz			
			0878 452 125	Raccordo a 'U' 20 x R 1/2" x 20	pz			
Prineto PPSU	Raccorderia			Intermedio diritto PPSU per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, igienicamente testato e abilitato secondo DVGW. Materiale: PPSU				

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
				Marca: WÜRTH				
			0878 240 110	Intermedio diritto - 16x16	pz			
			0878 240 220	Intermedio diritto - 20x20	pz			
			0878 240 330	Intermedio diritto - 25x25	pz			
			0878 240 440	Intermedio diritto - 32x32	pz			
<i>Prineto PPSU</i>	<i>Raccorderia</i>			Intermedio diritto ridotto PPSU per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, igienicamente testato e abilitato secondo DVGW. Materiale: PPSU Marca: WÜRTH				
			0878 240 210	Intermedio diritto - 20x16	pz			
			0878 240 320	Intermedio diritto - 25x16	pz			
			0878 240 320	Intermedio diritto - 25x20	pz			
			0878 240 430	Intermedio diritto - 32x25	pz			
<i>Prineto PPSU</i>	<i>Raccorderia</i>			Gomito a 90° PPSU per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, igienicamente testato e abilitato secondo DVGW. Materiale: PPSU Marca: WÜRTH				
			0878 274 110	Gomito a 90° - 16x16	pz			
			0878 274 220	Gomito a 90° - 20x20	pz			
			0878 274 330	Gomito a 90° - 25x25	pz			
			0878 274 440	Gomito a 90° - 32x32	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Prineto PPSU	Raccorderia			Gomito a 45° PPSU per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, igienicamente testato e abilitato secondo DVGW. Materiale: PPSU Marca: WÜRTH				
			0878 275 330	Gomito a 45° - 25x25	pz			
			0878 275 440	Gomito a 45° - 32x32	pz			
Prineto PPSU	Raccorderia			Raccordo a T - PPSU per la diramazione o il convogliamento di flussi, per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, igienicamente testato abilitato secondo DVGW. Materiale: PPSU Marca: WÜRTH				
			0878 260 111	Raccordo a T - 16x16x16	pz			
			0878 260 121	Raccordo a T - 16x20x16	pz			
			0878 260 211	Raccordo a T - 20x16x16	pz			
			0878 260 212	Raccordo a T - 20x16x20	pz			
			0878 260 221	Raccordo a T - 20x20x16	pz			
			0878 260 222	Raccordo a T - 20x20x20	pz			
			0878 260 232	Raccordo a T - 20x25x20	pz			
			0878 260 312	Raccordo a T - 25x16x20	pz			
			0878 260 313	Raccordo a T - 25x16x25	pz			
			0878 260 322	Raccordo a T - 25x20x20	pz			
			0878 260 323	Raccordo a T - 25x20x25	pz			
			0878 260 332	Raccordo a T - 25x25x20	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



<i>Linea</i>	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m .	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 260 333	Raccordo a T - 25x25x25	pz			
			0878 260 414	Raccordo a T - 32x16x32	pz			
			0878 260 424	Raccordo a T - 32x20x32	pz			
			0878 260 433	Raccordo a T - 32x25x25	pz			
			0878 260 434	Raccordo a T - 32x25x32	pz			
			0878 260 444	Raccordo a T - 32x32x32	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Tappo maschio per la chiusura di parti terminali di impianto, completo di guarnizione Materiale: ottone cromato Marca: WÜRTH				
			0878 900 089	Tappo maschio - 1/2"M	pz			
			0878 900 090	Tappo maschio - 3/4"M	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Valvola termostattizzabile a squadra con attacco Eurokonus per l'intercettazione e la regolazione del fluido in ingresso al corpo scaldante, filetto attacco testa termostatica M30 x 1,5, filetto attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X, attacco al corpo scaldante con filetto maschio a tenuta morbida (O-ring), corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, O-ring e guarnizioni in EPDM, completa di testa manuale in ABS bianca, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica, idonea per agevolazioni fiscali del 55% Marca: WÜRTH				
			0878 900 079	Detentore Eurokonus serie pesante - a squadra - 3/8"x3/4"EK	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 900 075	Detentore Eurokonus serie pesante - a squadra - 1/2"x3/4"EK	pz			
Prineto	Raccorderia			Detentore a squadra con attacco Eurokonus per la regolazione/taratura del fluido in uscita dal corpo scaldante, filetto attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X. Attacco al corpo saldante con filetto maschio 3/8" o 1/2" a tenuta morbida (O-ring), completo di cappuccio in ABS bianco, corpo in ottone nichelato, O-ring e garnizioni in EPDM Marca: WÜRTH				
			0878 900 084	Detentore Eurokonus serie pesante - a squadra - 3/8"x3/4"EK	pz			
			0878 900 076	Detentore Eurokonus serie pesante - a squadra - 1/2"x3/4"EK	pz			
Prineto	Raccorderia			Valvola termostattizzabile dritta con attacco Eurokonus per l'intercettazione e la regolazione del fluido in ingresso al corpo scaldante, filetto attacco testa termostatica M30 x 1,5, filetto attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X, attacco al corpo scaldante con filetto maschio 3/8" o 1/2" a tenuta morbida (O-ring), corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, O-ring e guarnizioni in EPDM, completa di testa manuale in ABS bianca, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica, idonea per agevolazioni fiscali del 55% Marca: WÜRTH				
			0878 900 085	Detentore Eurokonus serie pesante - a squadra - 3/8"x3/4"EK	pz			
			0878 900 081	Detentore Eurokonus serie pesante - a squadra - 1/2"x3/4"EK	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



<i>Linea</i>	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m .	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Detentore a dritto con attacco Eurokonus per la regolazione/taratura del fluido in uscita dal corpo scaldante, filetto attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X. Attacco al corpo saldante con filetto maschio 3/8" o 1/2" a tenuta morbida (O-ring), completo di cappuccio in ABS bianco, corpo in ottone nichelato, O-ring e garnizioni in EPDM Marca: WÜRTH 0878 900 086 Detentore Eurokonus serie pesante - a squadra - 3/8"x3/4"EK 0878 900 083 Detentore Eurokonus serie pesante - a squadra - 1/2"x3/4"EK				
					pz			
					pz			
<i>Prineto</i>	<i>Collettore</i>			Collettore Prineto derivazioni con attacchi per tubi PRINETO Flex, Riscaldamento e Stabil, modulare ed estendibile, chiusura attacchi entrata/uscita tramite tappo oppure calotta per collettore, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, abilitato secondo DVGW Marca: WÜRTH 0878 669 120 Collettore - R/Rp 3/4" x 16 - a 2 vie 0878 669 130 Collettore - R/Rp 3/4" x 16 - a 3 vie 0878 669 220 Collettore - R/Rp 3/4" x 20 - a 2 vie 0878 669 230 Collettore - R/Rp 3/4" x 20 - a 3 vie				
					pz			
					pz			
					pz			
					pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Prineto	Collettore			Collettore componibile semplice per la diramazione di più linee di tubazioni, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, modulare ed estendibile, corpo in ottone CW617N nichelato esternamente, elementi di tenuta in EPDM perossidico, attacchi principali G 3/4" maschio-femmina per l'eventuale accoppiamento di più pezzi, derivazioni G 3/4" Eurokonus, interasse derivazioni 40 mm, temperatura massima d'esercizio 100°C, pressione massima d'esercizio 10 bar. Marca: WÜRTH				
			0878 900 016	Collettore componibile - 3/4"x3/4"EK - a 2 vie	pz			
			0878 900 017	Collettore componibile - 3/4"x3/4"EK - a 3 vie	pz			
			0878 900 018	Collettore componibile - 3/4"x3/4"EK - a 4 vie	pz			
Prineto	Collettore			Collettore componibile con valvole di regolazione per la diramazione di più linee di tubazioni, idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento, modulare ed estendibile, corpo in ottone CW617N nichelato esternamente, elementi di tenuta in EPDM perossidico, attacchi principali G 3/4" maschio-femmina per l'eventuale accoppiamento di più pezzi, derivazioni G 3/4" Eurokonus, interasse derivazioni 40 mm, temperatura massima d'esercizio 100°C, pressione massima d'esercizio 10 bar. Marca: WÜRTH				
			0878 900 008	Collettore componibile con valvole di regolazione - 3/4"x3/4"EK - a 2 vie - manopole blu	pz			
			0878 900 011	Collettore componibile con valvole di regolazione - 3/4"x3/4"EK - a 3 vie - manopole blu	pz			
			0878 900 012	Collettore componibile con valvole di regolazione - 3/4"x3/4"EK - a 4 vie - manopole blu	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'IMPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 900 013	Collettore componibile con valvole di regolazione - 3/4"x3/4"EK - a 2 vie - manopole rosse	pz			
			0878 900 014	Collettore componibile con valvole di regolazione - 3/4"x3/4"EK - a 3 vie - manopole rosse	pz			
			0878 900 015	Collettore componibile con valvole di regolazione - 3/4"x3/4"EK - a 4 vie - manopole rosse	pz			
Prineto	Regolazione			Valvola di zona a 3 vie valvola di zona a pistone a 3 vie con bypass a Kv regolabile mediante dispositivo a doppia regolazione micrometrica con memoria di posizione, permette di intercettare una zona dell'impianto di riscaldamento, attacchi filettati G 3/4" maschio conforme ISO 228/1 a tenuta morbida, predisposta per comandi elettrotermici con filetto d'attacco M 30x1,5, interasse tra gli attacchi 55 mm, corpo in ottone fuso CB753S nichelato, o-rings e guarnizioni in EPDM perossidico, asta di comando in acciaio inox, ghiera con astina di comando sostituibile e ispezionabile ad impianto funzionante, cappuccio di protezione in ABS bianco. Marca: WÜRTH				
			0878 900 025	Valvola di zona a 3 vie - 3/4"M	pz			
Prineto	Regolazione			Valvola di bypass bypass differenziale di sovrappressione con campo di taratura 0,2÷0,6 bar, per evitare che il valore di pressione tra il circuito di mandata e di ritorno del collettore superi il valore impostato, completo di bocchettoni con attacco G 3/4" maschio conforme ISO 228 a tenuta morbida, completo di attacchi G 1/2" femmina conformi ISO 228 per eventuale collegamento di valvole sfiato aria, interasse 55 mm, corpo in ottone CW617N nichelato. Marca: WÜRTH				
			0878 900 026	Valvola di bypass - 3/4"Mx1/2"F	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Prineto	Regolazione			Valvola a sfera femmina-femmina per l'intercettazione di linee di tubazioni in impianti di riscaldamento, con attacchi G 3/4" femmina conformi ISO 228, corpo in ottone CW617N nichelato, sfera in ottone CW617N cromata, sede di tenuta in PTFE, doppia tenuta sull'asta di manovra con o-ring in NBR e Viton, manopola a T in alluminio rossa o blu. Marca: WÜRTH				
			0878 900 027	Valvola a sfera femmina-femmina - DN 20 Rossa	pz			
			0878 900 028	Valvola a sfera femmina-femmina - DN 20 Blu	pz			
Prineto	Regolazione			Valvola di sfiato automatica per consentire la rimozione automatica dell'aria accumulatasi all'interno del circuito, idonea anche per collettori di impianti di riscaldamento a pavimento, da installare solo in posizione verticale, con connessione a tenuta morbida mediante o-ring. MAteriale: ottone nichelato Marca: WÜRTH				
			0878 900 093	Valvola di sfiato automatica - 1/2"M	pz			
Prineto	Regolazione			Valvola di sfiato manuale per consentire la rimozione manuale dell'aria accumulatasi all'interno del circuito, per radiatori, con anello in PTFE e volantino in resina bianco, corpo in ottone CW617N nichelato, filetto d'attacco 3/8" maschio o 1/2" maschio, temperatura massima d'esercizio 90°C, pressione massima d'esercizio 10 bar. Marca: WÜRTH				
			0881 010 00	Valvola di sfiato manuale - 1/4"M	pz			
			0878 900 094	Valvola di sfiato manuale - 3/8"M	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 900 095	Valvola di sfiato manuale - 1/2"M	pz			
Prineto	Regolazione			Valvola di sfiato manuale a scarico orientabile per consentire la rimozione manuale dell'aria accumulatasi all'interno del circuito, idonea anche per radiatori, con scarico orientabile in nylon e connessione a tenuta morbida mediante o-ring, corpo in ottone CW614N nichelato, guarnizione in EPDM, filetto d'attacco 1/2" maschio. Marca: WÜRTH				
			0878 900 096	Valvola di sfiato manuale a scarico orientabile - 1/2"M	pz			
Prineto	Regolazione			Valvola termostattizzabile Eurokonus per l'intercettazione e la regolazione dei corpi scaldanti, diritta o a squadra, con attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato o plastica, termostattizzabile (attacco M30x1,5), attacco al radiatore a tenuta morbida, corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, completo di testa manuale in ABS bianca, o-rings e guarnizioni in EPDM perossidico, ghiera con astina di comando sostituibile e ispezionabile ad impianto funzionante, temperatura massima d'esercizio 120°C, pressione massima d'esercizio 10 bar. Marca: WÜRTH				
			0878 900 079	Valvola termostattizzabile Eurokonus - a squadra - 3/8"x3/4"EK	pz			
			0878 900 075	Valvola termostattizzabile Eurokonus - a squadra - 1/2"x3/4"EK	pz			
			0878 900 085	Valvola termostattizzabile Eurokonus - diritta - 3/8"x3/4"EK	pz			
			0878 900 081	Valvola termostattizzabile Eurokonus - diritta - 1/2"x3/4"EK	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
<i>Prineto</i>	<i>Regolazione</i>			Valvola manuale Eurokonus per l'intercettazione manuale del fluido al corpo scaldante, diritta o a squadra, non termostattizzabile, con attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato o plastica, corpo in ottone CW617N nichelato, o-ring in EPDM perossidico, manopola in ABS bianca, temperatura massima di esercizio 120°C, pressione massima di esercizio 10 bar. Marca: WÜRTH				
			0878 900 062	Valvola manuale Eurokonus - a squadra - 3/8"x3/4"EK	pz			
			0878 900 077	Valvola manuale Eurokonus - a squadra - 1/2"x3/4"EK	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Regolazione</i>			Detentore Eurokonus serie leggera per l'intercettazione e la regolazione manuale del flusso al corpo scaldante, diritto o a squadra, con attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato e plastica, attacco al radiatore a tenuta morbida, corpo in ottone CW617N nichelato, guarnizioni e o-rings in EPDM perossidico, cappuccio in CW617N nichelato completo di guarnizione di sicurezza in FASIT, temperatura massima d'esercizio 120°C, pressione massima d'esercizio 10 bar. Marca: WÜRTH				
			0878 900 063	Detentore Eurokonus serie leggera - a squadra - 3/8"x3/4"EK	pz			
			0878 900 078	Detentore Eurokonus serie leggera - a squadra - 1/2"x3/4"EK	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



<i>Linea</i>	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m .	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
<i>Prineto</i>	<i>Regolazione</i>			Valvola termostattizzabile ferro per l'intercettazione e la regolazione dei corpi scaldanti, diritta o a squadra, con attacco per tubo ferro, termostattizzabile (attacco M30x1,5), corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, completo di testa manuale in ABS bianca, ghiera con astina di comando sostituibile e ispezionabile ad impianto funzionante, temperatura massima d'esercizio 120°C, pressione massima d'esercizio 10 bar. Marca: WÜRTH				
			0878 900 134	Valvola termostattizzabile ferro - a squadra - 3/8"Mx3/8"F	pz			
			0878 900 130	Valvola termostattizzabile ferro - a squadra - 1/2"Mx1/2"F	pz			
			0878 900 136	Valvola termostattizzabile ferro - diritta - 3/8"Mx3/8"F	pz			
			0878 900 132	Valvola termostattizzabile ferro - diritta - 1/2"Mx1/2"F	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Regolazione</i>			Detentore ferro per l'intercettazione e la regolazione manuale del flusso al corpo scaldante, diritto o a squadra, con attacco per tubo ferro, corpo in ottone CW617N nichelato, guarnizioni e o-rings in EPDM perossidico, cappuccio in ABS bianco, temperatura massima d'esercizio 120°C, pressione massima d'esercizio 10 bar. Marca: WÜRTH				
			0878 900 135	Detentore ferro - a squadra - 3/8"Mx3/8"F	pz			
			0878 900 131	Detentore ferro - a squadra - 1/2"Mx1/2"F	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 900 137	Detentore ferro - diritto - 3/8"Mx3/8"F	pz			
			0878 900 133	Detentore ferro - diritto - 1/2"Mx1/2"F	pz			
Prineto	Regolazione			Kit radiatore Eurokonus Kit per radiatori composto da: - valvola termostattizzabile a squadra con filetto attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X, filetto attacco testa termostatica M30 x 1,5, filetto attacco al radiatore 1/2" maschio a tenuta morbida (o-ring), corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, cappuccio di protezione in ABS bianco, O-ring e guarnizioni in EPDM, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica, idonea per agevolazioni fiscali del 55% - detentore a squadra con filetto attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X, filetto attacco al radiatore 1/2" maschio a tenuta morbida (o-ring), corpo in ottone nichelato, guarnizioni e O-ring in EPDM, cappuccio in ABS bianco - testa termostatica Con comando e sensore a espansione di liquido incorporati, possibilità di blocco e limitazione della regolazione, installabile su valvole termostattizzabili con filetto M30 x 1,5, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica, idonea per agevolazioni fiscali del 55% - fascetta antifurto per teste termostatiche Marca: WÜRTH				
			0878 900 074	Kit radiatore Eurokonus - a squadra - 1/2"x3/4"EK	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



<i>Linea</i>	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m .	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
<i>Prineto</i>	<i>Regolazione</i>			Kit radiatore ferro Kit per radiatori composto da: - valvola termostattizzabile a squadra con filetto attacco 1/2" femmina per tubo ferro, filetto attacco testa termostatica M30 x 1,5, filetto attacco al radiatore 1/2" maschio conico, corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, cappuccio di protezione in ABS bianco, guarnizioni in EPDM, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica, idonea per agevolazioni fiscali del 55% - detentore a squadra con filetto attacco 1/2" femmina per tubo ferro, filetto attacco al radiatore 1/2" maschio conico, corpo in ottone nichelato, guarnizioni e O-ring in EPDM, cappuccio in ABS bianco - testa termostatica comando e sensore a espansione di liquido incorporati, possibilità di blocco e limitazione della regolazione, installabile su valvole termostattizzabili con filetto M30 x 1,5, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica, idonea per agevolazioni fiscali del 55% - fascetta antifurto per teste termostatiche Marca: WÜRTH				
			0878 900 138	Kit radiatore ferro - a squadra - 1/2"Mx1/2"F	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Regolazione</i>			Testa termostatica a cera per l'impostazione della temperatura ambiente desiderata (in combinazione ad una valvola termostattizzabile), a bassa inerzia termica con comando e sensore ad espansione di cera incorporati, possibilità di blocco della regolazione, campo di regolazione temperatura 6,5÷27,5°C, attacco per valvola M 30x1,5, conforme alla nomra UNI EN 215, idonea per agevolazioni fiscali 55% Marca: WÜRTH				
			0878 900 071	Testa termostatica a cera	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
				Testa termostatica a cera per l'impostazione della temperatura ambiente desiderata (in combinazione ad una valvola termostattizzabile), a bassa inerzia termica con comando e sensore ad espansione di liquido incorporati, possibilità di blocco della regolazione, campo di regolazione temperatura 6,5÷27,5°C, attacco per valvola M 30x1,5, conforme alla nomra UNI EN 215, idonea per agevolazioni fiscali 55% Marca: WÜRTH				
			0878 900 072	Testa termostatica a liquido	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Cassetta</i>			Cassetta in plastica cassetta in plastica ispezionabile con fondo completa di kit di fissaggio per collettori componibili, complanari e da barra. Colore: bianco Marca: WÜRTH				
			0878 900 054	Cassetta in plastica - 32 Dimensioni (bxhxp): 350x290x86 mm	pz			
			0878 900 051	Cassetta in plastica - 40 Dimensioni (bxhxp): 430x290x86 mm	pz			
			0878 900 052	Cassetta in plastica - 50 Dimensioni (bxhxp): 530x290x86 mm	pz			
			0878 900 053	Cassetta in plastica - 60 Dimensioni (bxhxp): 630x290x86 mm	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



<i>Linea</i>	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m .	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
<i>Prineto</i>	<i>Supporti</i>			Supporto preforato diritto per il fissaggio a parete di un singolo terminale a 90° (ad es. per orinatoio), senza differenza di profondità, filetti interni M 5 per avvitamento senza dado del terminale in diverse posizioni (ruotabile di 45°), fissaggio a parete del supporto realizzabile con viti da 5 oppure 8 mm (non comprese nella fornitura). Dimensioni: lunghezza 240 mm, larghezza 40 mm, spessore 3 mm Materiale: acciaio zincato Marca: WÜRTH				
			0878 680 041	Supporto preforato diritto	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Supporti</i>			Supporto preforato sagomato per il fissaggio a parete di un singolo terminale a 90° (ad es. per rubinetto d'irrigazione), con differenza di profondità, filetti interni M 5 per avvitamento senza dado del terminale in diverse posizioni (ruotabile di 45°), fissaggio a parete del supporto realizzabile con viti da 5 oppure 8 mm (non comprese nella fornitura). Dimensioni: lunghezza 240 mm, larghezza 40 mm, spessore 3 mm, differenza di profondità 30 mm Materiale: acciaio zincato Marca: WÜRTH				
			0878 680 042	Supporto preforato sagomato	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
Prineto	Supporti			Supporto preforato diritto 70/150 per il fissaggio a parete di 2 terminali a 90°, senza differenza di profondità, possibile interasse tra i terminali 70 mm (ad es. per lavabo con semicolonna) - 110 mm (ad es. per lavello da cucina) - 150 mm (ad es. per doccia), filetti interni M 5 per avvitamento senza dado dei terminali in diverse posizioni (ruotabile di 45°), fissaggio a parete del supporto realizzabile con viti da 5 oppure 8 mm (non comprese nella fornitura). Dimensioni: lunghezza 430 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm Materiale: acciaio, parzialmente zincato Marca: WÜRTH				
			0878 680 049	Supporto preforato diritto 70/150	pz			
Prineto	Supporti			Supporto preforato T eccentrico 70/150 per il fissaggio a parete di 2 raccordi a T eccentrico, senza differenza di profondità, per l'installazione su linee parallele in tracce orizzontali e per il proseguimento della linea senza l'utilizzo di un raccordo a T, possibile interasse tra i terminali 70 mm (ad es. per lavabo con semicolonna) - 150 mm (ad es. per doccia), filetti interni M 5 per avvitamento senza dado dei raccordi, fissaggio a parete del supporto realizzabile con viti da 5 oppure 8 mm (non comprese nella fornitura). Spessore: 3 mm Materiale: acciaio zincato Marca: WÜRTH Linea: Prineto				
			0878 680 090	Supporto preforato T eccentrico 70/150	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



<i>Linea</i>	<i>Tipo prodotto</i>	<i>Pos.</i>	<i>Articolo</i>	<i>Descrizione articolo</i>	<i>U.m</i> .	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario</i> €	<i>Prezzo totale</i> €
<i>Prineto</i>	<i>Supporti</i>			Supporto preforato variabile 80/400 barra di acciaio preforata con 2 supporti-Z scorrevoli per il fissaggio a parete di 2 terminali a 90° in diverse posizioni (ruotabile di 45°) e distanze, dotata inoltre di elemento ad U con barra filettata M 8x100 per il fissaggio di un eventuale collare per tubo di scarico (escluso dalla fornitura), filetti interni M 5 per avvitamento senza dado dei terminali. Materiale: acciaio zincato Marca: WÜRTH				
			0878 680 060	Supporto preforato variabile 80/400	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Curva d'allacciamento a L per il collegamento tra i tubi PRINETO Riscaldamento oppure Stabil e valvola radiatore con attacco rame diametro 15, idonea all'utilizzo in impianti di riscaldamento, lunghezza tubo di collegamento 300 mm. Materiale: ottone nichelato Marca: WÜRTH				
			0878 312 010	Curva d'allacciamento a L - 14xL15/300	pz			
			0878 312 110	Curva d'allacciamento a L - 16xL15/300	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Raccordo avvitato 15-V euro FF 3/4 poll EK per il collegamento a stringere di tubi in rame o tubi in acciaio dolce 15x1 con filettatura maschio Eurocono a 3/4 ", guarnizione morbida, coppia di serraggio 40-50 Nm, in ottone nichelato Marca: WÜRTH				
			0878 386 047	Adattatore Eurokonus a stringere a tenuta morbida - 15x3/4"EK	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



<i>Linea</i>	<i>Tipo prodotto</i>	<i>Pos.</i>	<i>Articolo</i>	<i>Descrizione articolo</i>	<i>U.m.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario</i> €	<i>Prezzo totale</i> €
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Raccordo avvitato 15-V euro FAR per il collegamento a stringere di tubi in rame o tubi in acciaio dolce 15x1 con filettatura maschio Eurocono a 3/4 ", guarnizione morbida, coppia di serraggio 40-50 Nm, in ottone nichelato, filettatura di collegamento FAR Marca: WÜRTH				
			0878 900 731	Adattatore a stringere 15 x FAR	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Adattatore Eurokonus a stringere per tubi multistrato raccordo G 3/4" Eurokonus a stringere con dado girevole per tubi multistrato, componenti in ottone CW617N giallo (anima e ogiva) e nichelato (dado girevole), o-ring in EPDM perossidico, attacchi per tubo diametro Ø 14x2 (idoneo anche per tubo PRINETO Stabil 14), Ø 16x2 e Ø 20x2. Marca: WÜRTH				
			0878 900 029	Adattatore Eurokonus a stringere per tubi multistrato - 3/4"EK-14x2	pz			
			0878 900 031	Adattatore Eurokonus a stringere per tubi multistrato - 3/4"EK-16x2	pz			
			0878 900 032	Adattatore Eurokonus a stringere per tubi multistrato - 3/4"EK-20x2	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Adattatore Eurokonus a stringere per tubi rame raccordo G 3/4" Eurokonus a stringere con dado girevole per tubo rame ed acciaio dolce, dado girevole in ottone CW617N nichelato, ogiva in CW617N giallo, guarnizione in EPDM perossidico, attacchi per tubo diametro Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16 e Ø 18. Marca: WÜRTH				

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

- PRINETO

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



<i>Linea</i>	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m .	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 900 035	Adattatore Eurokonus a stringere per tubi rame - 3/4"EKx10	pz			
			0878 900 036	Adattatore Eurokonus a stringere per tubi rame - 3/4"EKx12	pz			
			0878 900 037	Adattatore Eurokonus a stringere per tubi rame - 3/4"EKx14	pz			
			0878 900 038	Adattatore Eurokonus a stringere per tubi rame - 3/4"EKx16	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Adattatore Eurokonus a stringere per tubi Flex e Riscaldamento per il collegamento diretto a stringere con dado girevole dei tubi PRINETO Flex 16 oppure Riscaldamento 16 ad elementi impiantistici con filetto maschio 3/4" Eurokonus, coppia di serraggio 40-50 Nm, componenti in ottone giallo (anima) e nichelato (dado girevole), EPDM e poliammide. Marca: WÜRTH				
			0878 386 730	Adattatore Eurokonus a stringere per tubi Flex e Riscaldamento - 16x3/4"EK	pz			
<i>Prineto</i>	<i>Raccorderia</i>			Adattatore Eurokonus a stringere per tubi Stabil per il collegamento diretto a stringere con dado girevole dei tubi PRINETO Stabil 14, 16 e 20 ad elementi impiantistici con filetto maschio 3/4" Eurokonus, coppia di serraggio 40-50 Nm, componenti in ottone giallo (anima) e nichelato (dado girevole), EPDM e poliammide. Marca: WÜRTH				
			0878 900 029	Adattatore Eurokonus a stringere per tubi Stabil - 14x3/4"EK	pz			
			0878 386 092	Adattatore Eurokonus a stringere per tubi Stabil - 16x3/4"EK	pz			

VOCI DI CAPITOLATO

GAMMA TERMOTECNICA:

 - **PRINETO**

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

- COMPONENTI D'I MPIANTO



Linea	Tipo prodotto	Pos.	Articolo	Descrizione articolo	U.m.	Quantità	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
			0878 900 773	Adattatore Eurokonus a stringere per tubi Stabil - 20x3/4"EK	pz			
Prineto	Raccorderia		0878 900 732	Adattatore FAR a stringere per tubo Stabil 16 per il collegamento diretto a stringere con dado girevole del tubo PRINETO Stabil 16 ad elementi impiantistici con filetto maschio FAR 24x19, anima in ottone con calotta nichelata Marca: WÜRTH Adattatore FAR a stringere per tubo Stabil 16 - 16xFAR(24x19)	pz			
Prineto	Raccorderia		0878 900 736	Adattatore RBM a stringere per tubo Stabil 16 per il collegamento diretto a stringere con dado girevole del tubo PRINETO Stabil 16 ad elementi impiantistici con filetto maschio RBM 24,5x19, anima in ottone con calotta nichelata Marca: WÜRTH Adattatore RBM a stringere per tubo Stabil 16 - 16xRBM(24,5x19)	pz			
Prineto	Raccorderia		0878 900 776	Prolunga dritta FAR-Eurokonus per il passaggio da un attacco con filetto femmina FAR 24x19 ad un attacco maschio 3/4" Eurokonus, in ottone cromato CW617N, completa di ogiva di tenuta in ottone CW614N con doppio o-ring in EPDM. Marca: WÜRTH Adattatore attacco FAR-Eurokonus - 3/4"EKxFAR(24x19)	pz			

