

COLLARI SPRINKLER TIPP®-VDS



Con chiusura a doppia vite per il fissaggio di tubazioni negli impianti antincendio fissi secondo la linea guida VdS

Certificati:



Ø serraggio [mm]	pollici	dado	viti di chiusura [mm]	collare largh. x spess. [mm]	carico max. a trazione [N]	peso [g/pz]	Art.
20 - 26	1/2"	M10	M6 x 25	25 x 2,5	2000	91	0543 518 021
26 - 33	3/4"					99	0543 518 026
30 - 36	1"					109	0543 518 033
37 - 44	1" 1/4					130	0543 518 042
48 - 53	1" 1/2					140	0543 518 048
60 - 67	2"		M8 x 35	30 x 3,0	3500	153	0543 518 060
74 - 80	2" 1/2					263	0543 518 076
85 - 96	3"					302	0543 518 088
108 - 118	4"					338	0543 518 114
135 - 145	5"	M12	M12 x 40	40 x 4,0	5000	774	0543 518 139
159 - 167	6"					890	0543 518 159
167 - 173	6"					925	0543 518 169
219 - 226	8"	M16				8500	0543 518 219
267 - 273	10"	M20				10000	0543 518 273

(1 N ≈ 0,1 kg)

Campi d'impiego:

- per impianti antincendio fissi:
 - prevalentemente per la realizzazione di impianti "Sprinkler"
 - impianti a gas, p.es. CO₂, Halon, ecc.
 - impianti a polvere e a schiuma

Vantaggi:

- facile inserimento del tubo grazie alla linguetta piegata che aumenta notevolmente il raggio di apertura del collare
- ottima aderenza al tubo grazie alle due viti di chiusura
- viti di chiusura con sicurezza contro perdita accidentale

Caratteristiche:

- in acciaio zincato bianco 6 micron (+/- 2 micron)